



CZYSZCZENIE
PARĄ



ZASTOSOWANIE
DETERGENTU



FUNKCJA
ZASYSANIA
NIECZYSTOŚCI



SPLUKIWANIE
GORĄCĄ WODĄ

Funkcja zasysania nieczystości

- możliwość zasysania nieczystości powstałych podczas pracy.

Splukiwanie gorącą wodą

- możliwość splukiwania nieczystości z zabrudzonej powierzchni.

Parownica stworzona przez profesjonalistów dla klienta przemysłowego.

OTTIMO INDUSTRY Medium – Urządzenie wykorzystuje naturalną moc sprężonej pary wodnej, dodatkowo wzmocnionej biodegradowalnym preparatem w funkcji detergentu. Parownica posiada **wysokie możliwości wytwarzania dużej ilości pary, w pracy ciągłej** (stałe czyszczenie i dezynfekcja przesuwających się taśm linii produkcyjnych), oraz możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (bez potrzeby uprzedniego zamiatania lub odkurzania). **Czyszczenie parą przebiega szybciej, jest dokładniejsze** i nie wymaga dużego wysiłku w stosunku do metod tradycyjnych.

Czyszczenie parą

- wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem 10 bar,
- trwała obudowa urządzenia wykonana ze stali szlachetnej,
- wyposażenie standardowe obejmuje wąż parowy, wąż ssąco-parowy oraz bogaty zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych.

Zastosowanie detergentu

- wspomaga czyszczenie w miejscach silnie zabrudzonych.

Parametry urządzenia

Pojemność zbiornika detergentu:	2 x 5L
Podawana ilość detergentu:	Poziomy ok. 20/40/60/80 gr / m
Ciśnienie:	10 bar
Zasilanie:	Voltage 440V- 50Hz
Łączny pobór mocy:	18 000 W
Materiał bojlera:	Stal nierdzewna
Pojemność bojlera:	9 l
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	40 l Stal nierdzewna wewnętrzna
Wytwarzanie pary:	Funkcja splukiwania gorącą wodą – TAK
Temp. pary w bojlerze:	180°C
Poziom alarmowy wody:	wizualny i dźwiękowy

Wymiary:	dł. x szer. x wys.: 104 x 70 x 110 cm
Waga netto:	88 kg
Posiadany certyfikat:	CE
Gwarancja:	1 rok z możliwością przedłużenia
Moc ssąca:	1200 W
Sterowanie funkcjami w uchwycie węża:	tak
para / detergent / ssanie	tak
Pojemność zbiornika wody brudnej:	20 l
Obudowa:	Stal nierdzewna
Podawana ilość wody:	Możliwość stałego dopływu wody: TAK – 3/4
Regulacja strumienia:	tak – manualna

Sygnalizacja gotowości do pracy: tak

Niskie napięcie w uchwycie: tak

Czas podgrzewania: 5 minuty

Przewód zasilający: 10 m

Wydajność parowa - I stopień:

Max. Wydajność pary suchej: 26,4 kg / godzinę

Wydajność parowa - II stopień:

Max. Wydajność pary mokrej: 36 kg / godzinę

Akcesoria Podstawowe



RĘKAWICE
ochronne
DGKIT0020



OKULARY
ochronne
DGKIT0021



SSAWKA
pionowa
KG330



SSAWKA
pozioma
KG331



WĄŻ
ssąco-parowy
(para/detergent) 4
m
DGKIT0800/MOD



RURA
przedłużająca
(para/ssanie) 50
cm
DGKIT0801



RURA
przedłużająca
(para/ssanie) 25
cm
DGKIT0802



SZCZOTKA
podłogowa
(para/ssanie) 50
cm
DGKIT0803



SZCZOTKA
podłogowa 30 cm
DGKIT0804



LISTWA
ściągająco-ssąca
30 cm
DGKIT0805



LANCA
2 cm
DGKIT0808/DA



ZŁĄCZKA
do szczotek:
KIT0818
KIT0818/LU
KIT0818/CR
KIT0819
DGKIT0813



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0814/I



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0814/N



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0814/O



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0815/I



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0815/N



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0815/O



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0816/I



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0816/N



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0816/O



SZCZOTKA
55 mm z włosiem
twardym
DGKIT0818



SZCZOTKA
trójkątna z
włosiem twardym
DGKIT0819



NAKŁADKA
do szczotki z
listwą plastikową
30 cm
DGKIT0822



NAKŁADKA
do szczotki z listwą
plastikową 50 cm
DGKIT0823



NAKŁADKA
do szczotki z listwą
gumową 30 cm
DGKIT0824



NAKŁADKA
listwą gumową 50
cm
DGKIT0825



WĄŻ
parowy z pistoletem
i wymienną dyszą
(para) 6 m
DGKIT9800/2

Akcesoria Dodatkowe



ŚCIERECZKA
z mikrofibry do szyb
40 x 40 cm
ET 6307.10.0000



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 32 x 32
cm
NW3019



KOŃCÓWKA
pięcioszczotkowa
DGKIT5500



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 50 x 60
cm
NW3026

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 10 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Możliwość wzmocnienia pary detergentem – podwójna skuteczność
- ✓ Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)
- ✓ Funkcja czyszczenia mopem
- ✓ Zastosowanie zasilenia 440V zapobiega spadkowi ciśnienia pary poniżej 9 bar
- ✓ Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
- ✓ Możliwość spłukiwania gorącą wodą
- ✓ Wskaźnik ciśnienia