


 CZYSZCZENIE
PARĄ

 ZASTOSOWANIE
DETERGENTU

 FUNKCJA
ZASYSANIA
NIECZYSTOŚCI

 CZYSZCZENIE
MOPEM

Czyszczenia mopem

- wspomaga czyszczenie powierzchni płaskich typu: podłogi, ściany.

Funkcja zasysania nieczystości

- możliwość zasysania nieczystości powstałych podczas pracy.

OTTIMO INDUSTRY

Myjka parowa stworzona przez profesjonalistów dla klienta przemysłowego.

OTTIMO INDUSTRY – Urządzenie wykorzystuje naturalną moc sprężonej pary wodnej, dodatkowo wzmocnionej biodegradowalnym preparatem w funkcji detergentu. Zalety tego modelu to przede wszystkim: duża moc i wydajność oraz najwyższej jakości komponenty i wykonanie. W naszej wytwornicy pary zastosowaliśmy nowoczesną technologię dwóch wymiennych zbiorników na detergent i trzeciego na wodę. Umożliwia to **pracę bez przerwy przez długi czas i szybką wymianę detergentu na inny**. Pusty zbiornik na wodę można napełniać w trakcie pracy urządzenia, nie wyłączając go z prądu. **Istnieje możliwość podłączenia wytwornicy pary do stałego dopływu wody.**

Czyszczenie parą

- wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem 10 bar,
- trwała obudowa urządzenia wykonana ze stali szlachetnej,
- wyposażenie standardowe obejmuje wąż parowy, wąż ssąco-parowy oraz bogaty zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych.

Zastosowanie detergentu

- wspomaga czyszczenie w miejscach silnie zabrudzonych.

Parametry urządzenia

Pojemność zbiornika detergentu:	2x5L
Podawana ilość detergentu:	Poziomy ok.. 20/40/60/80 gr / m
Ciśnienie:	10 bar
Zasilanie:	Voltage 440V- 50Hz
Łączny pobór mocy	Electric Heating Power 9000 Watt (16 Amp 3P)
Materiał bojlera:	Stainless Steel AISI 304
Pojemność bojlera:	4,5 lt.
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	20 l z możliwością podłączenia dopływu stałego
Temp. pary w bojlerze:	180°C
Poziom alarmowy wody:	wizualny i dźwiękowy
Sygnalizacja gotowości do pracy:	tak

Czas podgrzewania:	5 minuty
Waga netto:	68 kg
Posiadany certyfikat:	CE
Gwarancja:	1 rok z możliwością przedłużenia
Moc ssąca:	1200 W
Pojemność zbiornika wody brudnej:	20 l
Obudowa:	Stal nierdzewna
Wydajność parowa – I stopień:	Max. Wyjście pary suchej 13,2 l / godzinę -. 220gr./min.
Wydajność parowa – II stopień:	Max. Wyjście pary mokrej 18lt./hour – 300gr./min.
Wydajność parowa – III stopień:	4 Poziomy ok.. 20/40/60/80 gr / m

Akcesoria Podstawowe



RĘKAWICE
ochronne
DGKIT0020



OKULARY
ochronne
DGKIT0021



SSAWKA
pionowa
KG330



SSAWKA
pozioma
KG331



WĄŻ
ssąco-parowy
(para/detergent) 4
m
DGKIT0800/MOD



RURA
przedłużająca
(para/ssanie) 50
cm
DGKIT0801



RURA
przedłużająca
(para/ssanie) 25
cm
DGKIT0802



SZCZOTKA
podłogowa
(para/ssanie) 50
cm
DGKIT0803



SZCZOTKA
podłogowa 30 cm
DGKIT0804



LISTWA
ściągająco-ssąca
30 cm
DGKIT0805



LANCA
2 cm
DGKIT0808/DA



ZŁĄCZKA
do szczotek:
KIT0818
KIT0818/LU
KIT0818/CR
KIT0819
DGKIT0813



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0814/I



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0814/N



SZCZOTKA
60 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0814/O



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0815/I



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0815/N



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0815/O



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
stalowym
DGKIT0816/I



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
poliestrowym
DGKIT0816/N



SZCZOTKA
29 mm z włosiem
mosiężnym
DGKIT0816/O



SZCZOTKA
55 mm z włosiem
twardym
DGKIT0818



SZCZOTKA
trójkątna z
włosiem twardym
DGKIT0819



NAKŁADKA
do szczotki z
listwą plastikową
30 cm
DGKIT0822



NAKŁADKA
do szczotki z listwą
gumową 30 cm
DGKIT0824



NAKŁADKA
listwą gumową 50 cm
DGKIT0825



WĄŻ
parowy z pistoletem i
wymenną dyszą
(para) 6 m
DGKIT9800/2

Akcesoria Dodatkowe



ŚCIERECZKA

z mikrofibry do szyb
40 x 40 cm
ET 6307.10.0000



ŚCIERECZKA

z mikrofibry 32 x 32
cm
NW3019



ŚCIERECZKA

z mikrofibry 50 x 60
cm
NW3026



KOŃCÓWKA

pięcioszczotkowa
DGKIT5500

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 10 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Wskaźnik ciśnienia
- ✓ Funkcja odkurzania
- ✓ Wydajność przemysłowa
- ✓ Proste wyjmowanie zbiornika na brudną wodę
- ✓ Wyjątkowo skuteczna ciągłość pracy przy zachowaniu wysokich parametrów.
- ✓ Funkcja czyszczenia mopem
- ✓ Zastosowanie zasilenia 440V zapobiega spadkowi ciśnienia pary poniżej 9 bar
- ✓ Sterowanie funkcjami w uchwycie węża
- ✓ Filtr wody
- ✓ Możliwość sprawdzenia czasu pracy
- ✓ Czterostopniowa regulacja wilgotności pary
- ✓ Czterostopniowa regulacja ilości podawanego detergentu
- ✓ Elektroniczny sterownik z procesorem
- ✓ Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (bez potrzeby uprzedniego zmiatania lub odkurzania)