

Urządzenie parowe stworzone do użytkowania profesjonalnego (hotele, szpitale, firmy sprzątające, branża spożywcza).

OTTIMO PROFI MAX – posiada szeroki wachlarz zastosowań we wszystkich dziedzinach przemysłu i działalności usługowej, także tam, gdzie trzeba uporać się z wyjątkowo ciężkimi zabrudzeniami. Para pod wysokim ciśnieniem dociera w najbardziej kłopotliwe i niedostępne miejsca, gdzie tradycyjne metody czyszczenia nie dają satysfakcjonującego efektu.



Czyszczenie parą

- wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem 10 bar,
- trwała obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
- wyposażenie standardowe obejmuje zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych

Funkcja czyszczenia mopem

- wspomaga czyszczenie powierzchni płaskich typu: podłogi, ściany.

Funkcja detergentu

- wspomaga czyszczenie w miejscach silnie zabrudzonych.

Funkcja zasysania nieczystości:

- możliwość zasysania nieczystości powstałych podczas pracy.



CZYSZCZENIE
PARĄ



FUNKCJA
DETERGENTU



FUNKCJA
ZASYSANIA
NIECZYSTOŚCI



FUNKCJA
CZYSZCZENIA
MOPEM

Parametry urządzenia

Pojemność zbiornika detergentu:	5 l
Zbiornik detergentu – poziom alarmowy:	Alarm wizualny i dźwiękowy
Podawana ilość detergentu:	10 ml / min
Ciśnienie:	10 bar
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Łączny pobór mocy:	3200 W
Materiał bojlera:	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera:	2 l
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	5 l

Przewód zasilający:	tak
Wymiary:	440 mm x 465 mm x 707 mm
Waga netto:	35 kg
Posiadany certyfikat:	CE
Gwarancja:	2 lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym) lub 1 rok (przy zastosowaniu komercyjnym) z możliwością przedłużenia
Moc ssąca:	21,5 Kpa
Sterowanie funkcjami w uchwycie węża:	tak

Wytwarzanie pary:	Przepływ ciągły	Pojemność	
Temp. pary w bojlerze:	180°C	zbiornika wody	6,5 l
Poziom alarmowy wody:	Alarm wizualny i dźwiękowy	brudnej:	
Sygnalizacja gotowości do pracy:	Wizualna	Obudowa:	stal
Niskie napięcie w uchwycie:	9 V	Wydajność parowa – I stopień:	73 gr / min
Czas podgrzewania:	4 minuty	Wydajność parowa – II stopień:	84 gr / min
Przewód zasilający:	7 m	Wydajność parowa – III stopień:	100 gr / min

Akcesoria Podstawowe

Para:



WĄŻ
parowy 5 m (para /
detergent)
KG378



SZCZOTKA
prostokątna
KG300



RURA
PRZEDŁUŻAJĄCA
(tylko para)
KG307



DYSZA
KG308

Para i zasysanie:



WĄŻ
ssąco-parowy 3,45
m
KG375



RURY
przedłużające
KG319



LISTWA
ściągająca
KG400



SZCZOTKA
40 cm
KG401



NAKŁADKA
z listwą gumową
40 cm
KG402



NAKŁADKA
z listwą plastikową
40 cm
KG403



NAKŁADKA
z listwą
szczotkową 40 cm
KG404



LISTWA
Ściągająca 15 cm
(ssąca)
KG405



NAKŁADKA
szczotkowa 15 cm
KG406



NAKŁADKA
z listwą gumową 15
cm
KG407



SSAWKA
z dyszą mosiężną
KG361



PRZEJŚCIÓWKA
uniwersalna
KG329



SSAWKA
pozioma
KG331



KOŃCÓWKA
transparentna
KG175



SZCZOTKA 60
MM
z czarnym włosiem
poliestrowym
KG334



SZCZOTKA
prostokątna z
miękkim włosiem
KG163



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
poliestrowym
KG164



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem stalowym
KG165



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem mosiężnym
KG166



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
poliestrowym
KG305



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem stalowym
KG333



PODBIERAK
do lodu
KG303



KLUCZ
do korka
spustowego
KG311

Akcesoria Dodatkowe



LISTWA
ZGARNIAJĄCA
35 cm do szyb
KG315



LISTWA
zgarniająca 25 cm
do szyb
KG336



ŚCIĄGACZKA
do szyb 25 cm
KG302



SZCZOTKA
trójkątna
KG301



WĄŻ
samochodowy
KG379



MOP
ścienny
KG171



ŚCIERECZKA
do mopa
ściennego
KG172



MOP
podłogowy
KG173



ŚCIERECZKA
do mopa
podłogowego
KG174



WĄŻ
ssąco-parowy 5 m
KG352



ADAPTER
do węża „ssanie-
para”
KG176



SSAWKA
30 cm
KG320



SZCZOTKA
plastikowa 30 cm
KG321



SZCZOTKA
gumowa 30 cm
KG322



SZCZOTKA
z włosiem
poliestrowym 30
cm
KG323



SSAWKA
15 cm
KG324



SZCZOTKA
z włosiem
poliestrowym 15
cm
KG325



SSAWKA
gumowa 15 cm
KG326



SSAWKA
gumowa 25 cm
KG327



MIKROFIBRA
do szczotki 15 cm
KG328



SSAWKA
pionowa
KG330



SSAWKA
z dyszą i listwami
gumowymi
KG408



SSAWKA
rotacyjna
KG409



SZCZOTKA
z bardzo miękkim
włosiem
KG155



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 32 x
32 cm
NW3019



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 50 x
60 cm
NW3026



ŚCIERECZKA
z mikrofibry do
szyb 40 x 40 cm
ET 6307.10.0000



PRZEPYCHACZ
do syfonów
KG158



SZCZOTKA 60
MM
z czerwonym
włosiem
poliestrowym
KG159



SZCZOTKA 60
MM
z miękkim włosiem
KG356



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
stalowym
KG161



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
mosiężnym
KG162



SZCZOTKA 30
MM
z miękkim włosiem
KG355



OTTIMO WATER
SOFTENER
preparat
zmiękczaający wodę
KG170



OTTIMO FOAM
STOP
preparat
zapobiegający
powstawaniu piany
KG178



MIKROFIBRA
do ssawki 30 cm
KG360

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 10 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Możliwość wzmocnienia działania pary detergentem – podwójna skuteczność
- ✓ Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)
- ✓ Funkcja odkurzania
- ✓ Funkcja czyszczenia mopem
- ✓ Duża ilość akcesoriów dodatkowych.
- ✓ Podwójna turbina wspomagająca zasysanie
- ✓ Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (be potrzeby uprzedniego zamiatania lub odkurzania)
- ✓ Filtr wody